

Hikvision ISD-SMG1112L detector de metales para seguridad

Marca : Hikvision Código del producto: ISD-SMG1112L

Nombre del producto : ISD-SMG1112L

12 Zone, 7" LCD, RJ45, 100-240 V, 50/60 Hz, IP41, 75 kg

Hikvision ISD-SMG1112L detector de metales para seguridad:

Con detecciones precisas y un funcionamiento fácil de usar, los detectores de metales de Hikvision mantienen el flujo de tráfico en los puntos de control y garantizan una seguridad de alta calidad en la que puedes confiar. La conectividad de red permite una integración perfecta con la plataforma HikCentral Professional para la carga de datos en tiempo real y el monitoreo remoto de video.

Continúe leyendo para descubrir cómo los detectores de metales de Hikvision pueden brindar protección en tus aplicaciones de seguridad únicas hoy.

Hikvision ISD-SMG1112L. Tipo de producto: Walk through, Material de la cubierta: Metal, Color del producto: Gris. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"). Fuente de energía: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Dimensiones del pasillo (ancho x fondo x alto): 710 x 600 x 2000 mm, Ancho: 840 mm, Profundidad: 600 mm



Diseño		Control de energía	
Tipo de producto *	Walk through	Fuente de energía	Corriente alterna
Material de la cubierta	Metal	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Color del producto	Gris	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de control	Botones	Consumo energético	25 W
Fácil de ensamblar	✓	Peso y dimensiones	
Código IP (International Protection)	IP41	Dimensiones del pasillo (ancho x fondo x alto)	710 x 600 x 2000 mm
Características		Ancho	840 mm
Cantidad de zonas de detección	12	Profundidad	600 mm
Número de niveles de sensibilidad	999	Altura	2200 mm
Exhibición		Peso	75 kg
Pantalla incorporada *	✓	Contenido del empaque	
Tipo de visualizador	LCD	Control remoto incluido	✓
Diagonal de la pantalla	17.8 cm (7")	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 55 °C
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Canales de salida de alarma	2		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date