

## Hikvision DS-2CD1043G2-LIUF/SL(2.8mm) Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/pared



**Marca :** Hikvision

**Código del producto:** DS-2CD1043G2-LIUF/SL(2.8MM)

**Nombre del producto :** DS-2CD1043G2-LIUF/SL(2.8mm)

4 MP, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560 x 1440, 2.8 mm, F1.6, DORI, Mic, WDR, 3D DNR, RJ45, IP67, 12 VDC, PoE, 315 g



Hikvision DS-2CD1043G2-LIUF/SL(2.8mm) Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/pared:

Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más allá, las cámaras de red de la serie Value de Hikvision brindan protección confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología de imágenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le dice a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Micrófono incorporado	✓
Colocación compatible *	Interior y exterior	Rango de velocidad de bits	16 - 160 Kbit/s
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Frecuencias de muestreo	8 - 16 kHz
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Red	
Modo día / noche	✓	Ethernet *	✓
Luz integrada	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Número de idiomas	2	Wifi *	✗
Idiomas de soporte	Inglés, Ucraniano	Bluetooth *	✗
Rango dinámico	120 Db	Número de usuarios	32 usuario(s)
Diseño		Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
Factor de forma *	Bala	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Vista viva	✓
Color del producto *	Blanco	Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	6 canales
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Medios de almacenaje	
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua	HDD incorporado *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Lector de tarjeta integrado	✓
Cámara fotográfica		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de rotación	360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	98°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión del objetivo, vertical	54°	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ángulo de visión de la lente, diagonal	114°	Seguridad	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Protección mediante contraseña	✓
Rango de paneo	0 - 360°	Detección de movimiento en video	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Alarma de manipulación activa	✓
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	4	Protección de privacidad	✓
Sensor de la imagen		Latido	✓
Número de sensores	1	Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 3 mm (1 / 3")	Marca de agua digital	✓
Escaneado progresivo	✓	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Registro de auditoría	✓
		Autenticación por consulta	✓

Sistema de lentes		Características de administración	
Número de lentes *	1	Administración basada en web	✓
Distancia de detección	63 m	Botón de restaurar	✓
Distancia de observación	25 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	12 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Apertura máxima	1.6	Consumo de energía (máx.)	7.5 W
Distancia de identificación	6 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	9 W
Distancia focal fija	2.8 mm	Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna		Corriente de salida CC	0.62 A
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Tipo de LED	IR/Blanco	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Vídeo		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Peso y dimensiones	
Total de megapíxeles *	4 MP	Ancho	69.1 mm
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Altura	67.4 mm
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Longitud	179 mm
Velocidad de cuadro	25 fps	Peso	315 g
Reducción de ruido	✓	Ancho del paquete	216 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Largo del paquete	121 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Alto del paquete	118 mm
Enmascaramiento de privacidad	✓	Peso del paquete	520 g
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Contenido del empaque	
Rango de bits	32 Kbps - 8 Mbps	Número de cámaras *	1
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Detalles técnicos	
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Certificados de sustentabilidad	BIS, CB, CE, KC, Low Voltage Directive (LVD), RCM, REACH, RoHS, WEEE
Audio			
Altavoces incorporados	✓		
Formatos de audio soportados	AAC-LC, G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM		
Relación señal/ruido (SNR)	52 Db		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date