



Makita México S.A de C.V.

## Llave de impacto inalámbrica

## DTW251RFE / Z

12.7mm(1/2") **448**

**230N.m**



DTW251RFE



**Alto nivel de torque en proporción al peso 230N.m (2,040in.lbs).**

· Compacta y provee mayor control y maniobrabilidad

· Motor de 4 polos compacto, ligero y de alto poder.

· Diodo luminiscente con función de apagado retardado

<b>Capacidad</b>	<b>Tornillo estándar:</b> M10-M16(3/8"-5/8") <b>Tornillo alta resistencia:</b> M10-M14(3/8"-9/16") <b>Cuadro de inserción:</b> 12.7mm (1/2")
<b>Impactos por minuto</b>	0-3,200
<b>Velocidad sin carga</b>	0-2,100rpm
<b>Torque máximo</b>	230N.m (2,040in.lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	165x79x234mm (6-31/2"x3-1/8"x9-1/4")
<b>Peso neto</b>	1.5kg (3.3lbs)

• DTW251RFE: clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) 3.0Ah



El modelo DTW251Z no incluye cargador, batería y dado.

**18V**

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)