



Makita México S.A de C.V.

Kit con martillo rotatorio combinado y esmeriladora angular

HR2475X4

419
325



Gran duración en partes mecánicas, motor y carbón.(HR2475)

·3 Modos de operación: sólo percusión, percusión con rotación y sólo rotación.

·Empuñadura ergonómica en forma de D con neopreno que provee mayor confort y control minimizando la fatiga y dolor de la mano del operador.

·Broquero deslizable de un toque para fácil cambio de punta.

Motor de gran eficiencia suficiente para corte en concreto y alta resistencia al calor (9557NB)

·Construcción de laberinto que protege todos los rodamientos del polvo y restos de material.

·Cuerpo de pequeña circunferencia para una fácil manipulación.

	HR2475		9557NB	
	224mm(15/16) SDS-PLUS		115mm(4-1/2")	
Potencia	780W / 6.7A	Potencia	840W	
Energía de impacto	2.4J	Diámetro del disco	115mm (4-1/2")	
Capacidad	Concreto: 24mm(15/16")	Velocidad sin carga	11,000rpm	
	Acero: 13mm(1/2")	Dimensiones (LxAxA)	271 x 130 x 106 mm	
	Madera: 32mm(1-1/4")		(10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")	
Impactos por minuto	0-4,500 ipm	Peso neto	1.7 - 2.4 kg (3.8 - 5.3 lbs.)	
Velocidad sin carga	0-1,100 rpm	Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)	
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm			
	(16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")			
Peso neto	3.0kg(6.6lbs)			

● Calibrador de profundidad, empuñadura

● Llave para disco, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx