

# Soplador

## M4000B

530 W • 8 500 - 16 000 min<sup>-1</sup>

### Soplador de velocidad variable

Alto rendimiento y durabilidad con menos gastos. Dial de control de velocidad variable y gatillo (8 500 - 16 000 RPM) para un mayor rendimiento. Empuñadura ergonómica diseñada para una mayor comodidad del operario. Empuñadura en línea para una mayor maniobrabilidad



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	530 W
Velocidad sin carga	8500 - 16000 min <sup>-1</sup>
Max. Velocidad del aire	87 m/s
Volumen de aire	1,2 - 2,9 m <sup>3</sup> /min
Cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	101 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	= 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	1,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	427 x 161 x 212 mm
Peso neto del producto	1,5 kg

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Doble aislamiento
- Empuñadura ergonómica

**Código EAN 0088381695190**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS