

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Para lámparas LED, CFLi, Halógenas, Incandescentes decorativas
- Cuerpo Cerámico
- Retardante a la Flama
- Base E26 y candelabro E12

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Material del cuerpo de portalámparas cerámico
- Color: Blanco / Marfil
- Acabado: Acabado del producto Brillante / Mate
- Garantía: Periodo de garantía de 5 Años
- Capacidad de conexión: 660W
- Número de piezas: 1 pieza
- Tipo: Portalámparas cerámicos
- Tensión: 127V~



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Tipo	Casquillo	Tensión (V~)	Potencia (W)
IUSA	310729	130	Candelabro	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310730	132	Cuadrada	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300165	132-AL	Cuadrada	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310731	133	Redonda 92.5mm	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300166	133-AL	Redonda 92.5mm	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310732	134	Redonda 102mm	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300167	134-AL	Redonda 102mm	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310734	137	Para Anuncio	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310749	117-A	Candil con Niple	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310750	117-B	Candil con Escuadra y Cables	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310725	118	Candil Sencillo	Aleación Cobre	127V~	660 W

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Para lámparas LED, CFLi, Halógenas, Incandescentes decorativas
- Cuerpo Cerámico
- Retardante a la Flama
- Base E26 y candelabro E12

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Material del cuerpo de portalámparas cerámico
- Color: Blanco / Marfil
- Acabado: Acabado del producto Brillante / Mate
- Garantía: Periodo de garantía de 5 Años
- Capacidad de conexión: 660W
- Número de piezas: 1 pieza
- Tipo: Portalámparas cerámicos
- Tensión: 127V~



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Tipo	Casquillo	Tensión (V~)	Potencia (W)
IUSA	310729	130	Candelabro	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310730	132	Cuadrada	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300165	132-AL	Cuadrada	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310731	133	Redonda 92.5mm	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300166	133-AL	Redonda 92.5mm	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310732	134	Redonda 102mm	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300167	134-AL	Redonda 102mm	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310734	137	Para Anuncio	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310749	117-A	Candil con Niple	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310750	117-B	Candil con Escuadra y Cables	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310725	118	Candil Sencillo	Aleación Cobre	127V~	660 W