

ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto:
90LM04NC-B01370

Nombre del producto :
PA27UCX-K

ASUS ProArt PA27UCX-K. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68.6 cm (27")	Versión HDMI	2.0b
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo HD *	4K Ultra HD	Versión de DisplayPort	1.2
Relación de aspecto nativa *	16:9	Entrada de audio	✗
Tecnología de visualización *	LED	Salida de auriculares *	✓
Tipo de panel *	IPS	Salidas para auriculares	1
Pantalla táctil *	✗	Conectividad con auriculares	3,5 mm
Brillo de la pantalla (típico)	1000 cd / m²	Ergonomía	
Tiempo de respuesta	5 ms	montaje VESA *	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Forma de la pantalla *	Plana	Ranura para cable de seguridad *	✓
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto	16:9	Ajustes de altura *	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ajuste de altura	12 cm
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Eje	✓
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Giratorio	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Número de colores de la pantalla *	1.073 mil millones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Tamaño de pixel	0.155 x 0.155 mm	Imagen en imagen	✓
Tamaño visible, horizontal	59.6 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, vertical	33.5 cm	Control de energía	
Frecuencia digital horizontal	40 - 144 kHz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Frecuencia digital vertical	30 - 60 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	36 kWh
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	43 kWh
DDC / CI	✓	Consumo energético *	35.9 W
Cobertura sRGB (típica)	100%	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Cobertura Adobe RGB	99.5%	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Desempeño			
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Multimedia		Escala de eficiencia energética	De A a G
Altavoces incorporados *	✓	Contenido del empaque	
Cámara incorporada *	✗	Stand incluido	✓
Número de altavoces	2	Cables incluidos	Corriente alterna
Potencia estimada RMS	2 W	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	625.2 mm
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Largo (con soporte)	228.8 mm
Color del producto *	Negro	Alto (con soporte)	544.5 mm
Color de pies	Negro	Peso (con soporte)	11.5 kg
Certificación	BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC	Ancho (sin base)	625.2 mm
		Profundidad (sin base)	91.3 mm
		Altura (sin base)	367.1 mm
		Peso (sin base)	7.6 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado de datos	
Concentrador USB integrado *	✓	Ancho del paquete	768 mm
Versión del concentrador USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Largo del paquete	479 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Alto del paquete	355 mm
Número de puertos ascendentes	1	Peso del paquete	15.5 kg
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB	4	Tipo de empaque	Caja
Puerto DVI	✗	Sustentabilidad	
HDMI *	✓	Certificados de sustentabilidad	RoHS
Número de puertos HDMI	2	Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85285210



4718017463317



0192876755273



192876755273



4718017463324

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date