

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior de tablero NF Square D de zapatas principales, 400A, 3 fases, 4 hilos y 42 polos

NF442L4C

## Principal

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Panelboard Type             | Main lugs   |
| Branch Circuit Breaker Type | EDB/EDG/EDJ |
| Busbar Material             | Cobre       |

## Opcionales

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número De Espacios             | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure Nominal Height       | 1727.20 mm<br>1422.40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enclosure Nominal Width        | 508.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enclosure Nominal Depth        | 146.05 mm NEMA 1<br>165.10 mm NEMA 3R/5/12                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [In] Corriente Nominal         | 400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corriente Interrumpida Nominal | 65 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Configuración De Cableado      | 4 cables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Number Of Phases               | 3 fases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voltage Rating                 | 600Y/347 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexiones - Terminales        | Terminal línea a línea AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio<br>Terminal neutro AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio                                                                                                                                                                                                                      |
| Par De Apriete                 | 31.07...33.90 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil<br>31.07...33.90 N.m 53.48...177.3 mm² AWG 1/0 ... 350 kcmil<br>62.14 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil<br>62.14 N.m 53.48...152 mm² AWG 1/0...300 kcmil<br>42.37 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil<br>42.37 N.m 53.48...152 mm² AWG 1/0...300 kcmil |
| Altura                         | 1320.80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anchura                        | 265.18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso Del Producto              | 26.76 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Ambiente

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Normas | CSA C22.2<br>UL 67 |
|--------|--------------------|

## Unidades emabalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 16.0 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Ancho                    | 35.3 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 142.7 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 14.84 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 101.6 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 106.68 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 152.4 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 401.79 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                       |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |