

Ficha técnica del producto

Especificaciones

ALEMENTO TERMICO

B40.0



Principal

gama de producto	BA
tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy (**)
clase de disparo motorizado	20

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.032 cm
Paquete 1 Ancho	3.048 cm
Paquete 1 Longitud	6.35 cm
Paquete 1 Peso	18.144 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	2.032 cm
Paquete 2 Ancho	8.89 cm
Paquete 2 Longitud	12.7 cm
Paquete 2 Peso	117.934 g
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	360
Paquete 3 Altura	101.6 cm
Paquete 3 Ancho	101.6 cm
Paquete 3 Longitud	121.92 cm
Paquete 3 Peso	168.283 kg

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Pvc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
