

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 225A, 3 fases, 4 hilos, 30 polos, barra de cobre

NQ430L2C

## Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Panelboard Type               | Main lugs            |
| Tipo De Producto O Componente | Entrelazar           |
| Branch Circuit Breaker Type   | QOB<br>QOB-VH<br>QHB |
| Busbar Material               | Cobre                |

## Opcionales

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número De Espacios             | 30                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enclosure Nominal Height       | 812.80 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enclosure Nominal Width        | 508.00 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enclosure Nominal Depth        | 146.05 mm NEMA 1<br>165.10 mm NEMA 3R/5/12                                                                                                                                                                                                       |
| [In] Corriente Nominal         | 225 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corriente Interrumpida Nominal | 10 kA<br>22 kA<br>65 kA                                                                                                                                                                                                                          |
| Configuración De Cableado      | 4 cables                                                                                                                                                                                                                                         |
| Number Of Phases               | 3 fases                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voltage Rating                 | 240 V CA<br>48 V DC                                                                                                                                                                                                                              |
| Conexiones - Terminales        | Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio<br>Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio                                                                                                                                                  |
| Par De Apriete                 | 4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil<br>31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil<br>31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil |
| Altura                         | 685.80 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anchura                        | 265.18 mm                                                                                                                                                                                                                                        |

## Ambiente

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | UL<br>CSA |
|--------|-----------|

## Unidades emabalaje

|                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1                                                                                                                                                            | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1                                                                                                                                                     | 1   |
| Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor. |     |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Altura                   | 16.51 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 35.56 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 81.28 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 8.323 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 18         |
| Paquete 2 Altura                   | 101.6 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 101.6 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 121.92 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 143.943 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |