

## Schneider Electric HDA36100 disyuntor Interruptor de caja moldeada 3

Marca : Schneider Electric Código del producto: HDA36100

Nombre del producto: HDA36100

- Interruptor de caja moldeada 100A
- Utiliza 4.5 pulgadas del espacio de montaje I-Line
- Capacidad interruptiva 14kA
- Interruptor fácil de conectar compatible con los centros de carga Homeline de Square  $\mathsf{D}^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$
- Interruptor con terminales para tablero I-Line

Interruptor termomagnético PowerPact-H de 100A, 3 polos, 14kA a 600V, I-Line

Schneider Electric HDA36100. Voltaje de entrada: 240 - 600 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz, Intensidad nominal: 100 A. Tipo de disyuntor: Interruptor de caja moldeada, Capacidad de frenado: 25000 A, Código IP (International Protection): IP40. Ancho: 104 mm, Profundidad: 86 mm, Altura: 163 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 215.9 mm, Largo del paquete: 381 mm



Power		Weight & dimensions	
Input voltage	240 - 600 V	Width	104 mm
Input frequency	50/60 Hz	Depth	86 mm
Rated current	100 A	Height	163 mm
Features		Weight	2.2 kg
Circuit breaker type *	Molded case circuit breaker	Packaging data	
Breaking capacity	25000 A	Quantity per pack	1 pc(s)
Number of poles	3	Package width	215.9 mm
International Protection (IP) code	IP40	Package depth	381 mm
Tripping method	Thermomagnetic	Package height	152.4 mm
Product colour	Black	Package weight	2.47 kg
Certification	UL, CSA, NOM	Technical details	
Operational conditions		Sustainability compliance	✓
Operating temperature (T-T)	-2 - 70 °C	Sustainability certificates	Green Premium
Storage temperature (T-T)	-50 - 85 °C	Compliance certificates	REACH, RoHS

