

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor es seccionadores en
cofre de paro de emergencia 140A

VCF6GEN

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys VARIO
Nombre Corto Del Dispositivo	VCF
Tipo De Producto O Componente	Arrancador automático cerrado DOL
Nivel De Rendimiento	Alto rendimiento
Número De Polos	3P
Tipo De Control	Mando rotativo
Tipo De Operador	Maneta largo
Color De La Maneta	Rojo
Color De Maneta Y Placa Frontal	Amarillo
Candado De Mando Rotativo	1 a 3 candados 4...8 mm

Opcionales

Marcado	0 - 1
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	83 A AC-23A 400 V
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	45 kW 400 V AC-23 37 kW 400 V AC-3
Clase De Servicio Intermitente	30
Making Capacity (I Rms)	1750 A 400 V AC-21A 1750 A 400 V AC-22A 1750 A 400 V AC-23A
[Icm] Capacidad Nominal De Cierre En Cortocircuito	2.8 kA 400 V en corriente de pico
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	2100 A 400 V 1 s
Intensidad De Cortocircuito Condicional	10 kA 400 V 200 A aM 10 kA 400 V 200 A gG
Poder De Corte	1400 A 400 V AC-21A 1400 A 400 V AC-22A 1400 A 400 V AC-23A
Endurancia Mecánica	30000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	30000 ciclos AC-21 30000 ciclos DC-1...5

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Características Ambientales	Ambiente estándar
Poder De Seccionamiento	Sí
Conexiones - Terminales	terminales de fijación por tornillo 70 mm² Flexible con terminal terminales de fijación por tornillo 95 mm² sólido
Par De Apriete	22.6 N.m terminales de fijación por tornillo
Resistencia Al Fuego	960 °C IEC 60595-2-1
Handle Front Plate Dimension	90 x 90 mm
Altura	291 mm
Anchura	241 mm
Profundidad	191 mm
Peso Del Producto	2.19 kg

Ambiente

Normas	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Tratamiento De Protección	TC
Grado De Protección Ip	IP65 IEC 60529
Resistencia Mecánica	Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30.000 cm
Paquete 1 Ancho	20.500 cm
Paquete 1 Longitud	30.000 cm
Paquete 1 Peso	2.908 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	6.577 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	8
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	38.788 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas