

Ficha técnica del producto

Especificaciones



US-PLUGIN CB HFRAME 30A 3F4H D



PHD36030GN

Principal

Gama De Producto	I-Line track
Tipo De Producto O Componente	Atenuador de adaptador de enchufe
Tipo De Módulo	H-Frame

Opcionales

[Ue] Tensión Asignada De Empleo	600 V CA 50/60 Hz 277/480 V CA 50/60 Hz
Número De Fases De La Red	3 fases
Descrip. B. Distrib.	Ground
Tipo De Fusible	H
Código De Poder De Corte	D
Tipo De Dispositivo Seccionador	Thermal magnetic circuit breaker 30 A 14 kA 600 V Thermal magnetic circuit breaker 30 A 18 kA 480 V Thermal magnetic circuit breaker 30 A 25 kA 240 V
Nivel O Clase	Class 5600
Configuración De Cableado	4 cables

Ambiente

Certificaciones De Producto	UL CSA
-----------------------------	-----------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	14.515 kg

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas