



FICHA TÉCNICA

» MLED-NEON-10-127V

Descripción: Manguera flexible de LED NEON 5050 SMD
127V IP65 Exterior 10M



DESCRIPCIÓN	
Modelo	MLED-NEON-10-127V
Descripción	Manguera flexible de LED NEON 5050 SMD 127V IP65 Exterior 10M
Uso	Exterior IP65
Dimensiones	10 m de longitud (10.8 mm ancho x 20 mm alto)
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K± 300K LD Luz de Día 6500K± 300K RO Rojo VE Verde AZ Azul
ALIMENTACIÓN	
Tensión nominal	127 V~ 1 A 60 Hz
Potencia máxima	120 W x 10m 12W x m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (ya incluido).
Crecimiento	5 rollos ó 50 metros
LUMINOSIDAD	
LED / m	72
Ángulo de iluminación	180°
Lúmens	966 lm/m (3000K) y 786 lm/m (6500K)
INDICACIONES	
Corte	Cada 50cm (zona de corte marcada)
Indicaciones	- El cable alimentador es indispensable - Manguera No sumergible (Alto voltaje) - Diámetro de curva para evitar daños es de 10 cm aprox.
NOM	NOM-003-SCFI-2014



FICHA TÉCNICA

» MLED-NEON-10-127V

Descripción: Manguera flexible de LED NEON 5050 SMD
127V IP65 Exterior 10M

LED **NOM**

ACCESORIOS

MLED-NEON-1	Cable alimentador con convertidor de corriente CA-CD 127V para manguera LED NEON
MLED-NEON-2	Conector en T para manguera LED NEON
MLED-NEON-3	Conector medio en L para manguera LED NEON
MLED-NEON-4	Conector en L para manguera LED NEON
MLED-NEON-5	Conector esquina flexible para manguera LED NEON
MLED-NEON-6	Tapa fin plástica para manguera LED NEON
MLED-NEON-7	Tubo plástico termo-contráctil 5 cm. para manguera LED NEON
MLED-NEON-8	Perfil de aluminio 1 metro para montaje
MLED-NEON-9	Clip de instalación