


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma de corriente Orion de 2 polos + tierra, 15A, 250 VCA, 1 módulo, color aluminio

S70202074

Principal

Gama De Producto	OsiSense
Gama	Orión
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Configuración De Polos De Salida	2P + E with shutter
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 20
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Corriente Nominal	15 A 250 V CA 50/60 Hz

Opcionales

Número De Salidas De Toma De Alimentación	1
Montaje De Dispositivo	Rasante
Compatibilidad De Gama	OsiSense XG FL21 OptiLine 70 con adaptador Altira Orkii
Descripción Estándar De La Salida	With earthing contact
Estándar De Salida	Americano
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Número De Módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Acabado Exterior	Mate
Tratamiento De Superficie	Pintado
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Endurancia Eléctrica	5000 ciclos
Conexiones - Terminales	3 terminales de tornillo
Tipo De Destornillador	Pozidriv No 2
Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...4 mm ² rígido 1,5...4 mm ² con filamentos 1,5...4 mm ² Flexible

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Material	ASA + PC: cubierta del mecanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: cubrebornes Bronce: terminales Acero: tuerca Acero: tornillo
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	36.9 mm
Fondo Empotrado	28.3 mm
Peso Del Producto	0.0211 kg
Normas	IEC 60609-2 IEC 60884-1

Ambiente

Certificaciones De Producto	NOM
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D
Características Ambientales	Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Aceite Hydrogen peroxide (H2O2) Resistencia UV Lejía Petrol Acetona Alcohol

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.3 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	14.0 cm
Paquete 1 Peso	22.0 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
