

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Toma de corriente dúplex Orion de 2 polos + tierra, 15A, 250 VCA, color aluminio

S70322074

### Principal

Gama De Producto	OsiSense
Gama	Orión
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Configuración De Polos De Salida	2P + E with shutter
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Corriente Nominal	15 A 250 V CA 50/60 Hz

### Opcionales

Número De Salidas De Toma De Alimentación	2
Montaje De Dispositivo	Rasante
Compatibilidad De Gama	OsiSense XG FL21 OptiLine 70 con adaptador Altira Orkii
Descripción Estándar De La Salida	With earthing contact
Estándar De Salida	Americano
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Número De Módulos	3 módulos 67.5 x 45 mm
Acabado Exterior	Mate
Tratamiento De Superficie	Pintado
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Endurancia Eléctrica	5000 ciclos
Conexiones - Terminales	3 terminales de tornillo
Tipo De Destornillador	Pozidriv No 2
Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...4 mm <sup>2</sup> rígido 1,5...4 mm <sup>2</sup> con filamentos 1,5...4 mm <sup>2</sup> Flexible

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

<b>Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas</b>	11 mm
<b>Material</b>	ASA + PC: cubierta del mecanismo PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Bronce: terminales Acero: tuerca Acero: tornillo
<b>Altura</b>	45 mm
<b>Anchura</b>	67.5 mm
<b>Profundidad</b>	29.5 mm
<b>Fondo Empotrado</b>	20.9 mm
<b>Peso Del Producto</b>	0.0352 kg
<b>Normas</b>	IEC 60609-2 IEC 60884-1

## Ambiente

<b>Certificaciones De Producto</b>	NOM
<b>Grado De Protección Ik</b>	IK05
<b>Grado De Protección Ip</b>	IP21 D
<b>Características Ambientales</b>	Aceite Líquido de limpieza de ventanas Alcohol Acetona Lejía Petrol Jabón líquido Hydrogen peroxide (H2O2) Resistencia UV

## Unidades embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	2.1 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	7.0 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	14.0 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	36.0 g

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

---

### Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

---

### Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

---

### Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

---