

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TOM 2 USB CH2.0 + 1 US 2P+T 15A C/SOP GR

S70323094

! Descatalogado el: 15 jul 2023

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

Principal

Gama	Orión
Tipo De Producto O Componente	Cargador USB + toma conmutada
Modo De Fijación	Por tornillos

Opcionales

Estándar De Salida	Americano
Descripción Estándar De La Salida	With earthing contact
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Tipo De Conexión Integrada	2 porta USB 5 V DC 0.7 A 1 socket-outlet 250 V CA 15 A 60 Hz
Montaje De Dispositivo	Rasante
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Soporte De Montaje	Placa de montaje 3 módulos
Configuración De Polos De Salida	2P + E with shutter
Número De Módulos	3 módulos 67.5 x 45 mm
Señalizaciones En Local	LED verde on/off ((*))
Tono De Color	Grafito RAL 7021
Acabado Exterior	Mate
Tratamiento De Superficie	Pintado
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Tipo De Protección	Protección corriente Protección térmica
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Vida De Servicio En Ciclos	5000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal de tornillo
Número De Terminales	3
Tipo De Destornillador	Phillips combined

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...4 mm ² rígido 1,5...4 mm ² con filamentos 1,5...4 mm ² Flexible
Material	PC (policarbonato): centro de placa PC (policarbonato): cubrebornes ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): todos los lados
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Altura	113 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	34.2 mm
Fondo Empotrado	25.2 mm
Peso Del Producto	0.108 kg
Normas	UL 1310 UL 498 UL 94

Ambiente

Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20
Características Ambientales	Aceite Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Petrol Hydrogen peroxide (H2O2) Jabón líquido Alcohol Acetona Lejía

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.4 cm
Paquete 1 Ancho	7.5 cm
Paquete 1 Longitud	20.0 cm
Paquete 1 Peso	110.0 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación
