

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TOM 2 US 2P+T20A SUP PICOS TVSS C/SOP BL

S703390045

! Descatalogado el: 30 mar 2023

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	OsiSense
Gama	Orión
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Configuración De Polos De Salida	2P + E without shutter
Modo De Fijación	Por tornillos
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Corriente Nominal	20 A 125 V CA 60 Hz

Opcionales

Número De Salidas De Toma De Alimentación	2
Montaje De Dispositivo	Rasante
Descripción Estándar De La Salida	Surge protection TVSS
Estándar De Salida	Americano
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Número De Módulos	3 módulos 120 x 82.5 mm
Luz Piloto	With pilot lamp
Señalizaciones En Local	LED verde protección piloto / verificado en tierra
Acabado Exterior	Satinado
Tratamiento De Superficie	Sin tratar
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
[Uc] Tensión Máxima De Funcionamiento Continuo	150 V
Pico De Energía	280 J
Tipo De Protección	Protección contra sobretensión frente a picos de tensión
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Endurancia Eléctrica	5000 ciclos

Precio no incluye IVA.
 Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
 Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Conexiones - Terminales	3 terminales de tornillo
Tipo De Destornillador	Philips
Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...4 mm ² rígido 1,5...4 mm ² con filamentos 1,5...4 mm ² Flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Material	PA (poliamida): cubrebornes PA (poliamida): centro de placa ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): todos los lados
Altura	113 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	38.2 mm
Fondo Empotrado	28.5 mm
Peso Del Producto	0.138 kg
Normas	UL 94 UL 498

Ambiente

Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20
Características Ambientales	Aceite Alcohol Resistencia UV Acetona Líquido de limpieza de ventanas Hydrogen peroxide (H2O2) Lejía Petrol Jabón líquido

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.8 cm
Paquete 1 Ancho	7.5 cm
Paquete 1 Longitud	20.0 cm
Paquete 1 Peso	140.0 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación
