

FICHA TÉCNICA

Esmeriladora angular 4 1/2 " (114 mm)



A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General									
	Tensión	Potencia	Corriente	Frecuencia	Disco	Velocidad	Herramienta	Peso	Ciclo de trabajo	Tiempo de operación
7592	120 V ~	710 W	5.9 A	60 Hz	4 1/2 " (114 mm)	11000 rpm	Clase II	2.0 kg	20 min de trabajo X 10 min de descanso.	1,5 Horas máximas al día.

Cumple con la NOM-003-SCFI-Vigente/ NMX-J-524/1-ANCE-2013

B. Dimensiones

Producto	Accesorios
	<ul style="list-style-type: none"> * 1 Disco abrasivo de 4 1/2" (114 mm) para desbaste de metal. * 2 repuestos de carbones. * Llave de ajuste.

C. Materiales y características

Cuerpo	Guarda protectora	Mango	Fijación cable de alimentación	Cable de alimentación	Aplicaciones
Nylon	Acero al carbono	Polipropileno	Tipo "Y"	18 AWG X 2C con temperatura de aislamiento de 105°C	Corte y desbaste de metal en trabajos de herrería, instalaciones, plomería y construcción.

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> * Mango de 2 posiciones. * Cuenta con botón de trabajo continuo. * Con guarda protectora. * Agarre ergonómico. * Desbaste y corte de metal.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> * Antes de usar lea el instructivo cuidadosamente. * Use guantes y lentes de seguridad. * Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua. * No exceder el máximo de horas diario.
País de origen:	Hecho en China

Empaquetado / Etiquetado



* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.