



LED PAR20

7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V

Philips está llevando la delantera en las soluciones de eficiencia energética. Mejore sus luces en carril y de acentuación con nuestros reflectores de diámetro pequeño para obtener ahorros de energía instantáneos y calidad incomparable. Disponibles en carcasas de plástico y cristal, las Par20 LED de Philips son el remplazo perfecto para las luces halógenas.

Datos del producto


Información general		Consumo de energía	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]		7 W
Vida útil nominal	25,000 hora(s)	Corriente de la lámpara (nominal)	70 mA
Ciclo del interruptor	25,000	Equivalente en potencia en vatios	50 W
Lighting Technology	LED	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.8
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Voltaje (nominal)	120 V
Ángulo de haz (nominal)	25 °	Temperatura	
Flujo luminoso	500 lm	T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Intensidad lumínica (nominal)	1,500 cd	Controles y atenuación	
Designación de color	Blanco (WH)	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Mecánica y carcasa	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	71.43 lm/W	Acabado de la luz	Transpar.
Consistencia de color	< 6	Material del foco	Cristal
Índice de producción de color (IRC)	80	Forma del foco	PAR20 [PAR 2.5 in/63 mm]
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Aprobación y aplicación	
Operación y aspectos eléctricos		Apto para iluminación acentuada	Sí
Frecuencia de línea	60 Hz		
Frecuencia de entrada	60 Hz		

LED PAR20

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V
Nombre del producto completo	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V
Descripción de código local	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V



Código del pedido	929001316504
N.º de material (12NC)	929001316504
Código local	471110
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677471118
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677471113

Plano de dimensiones




Product	D	C
7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85.5 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V



Accent Lighting Spots - 7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V



Light Distribution Diagram - 7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V

LED PAR20

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V

Lumen Maintenance Diagram - 7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V

