



# Panel LED Essential RC048 G2

RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA

Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Blanco

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

## Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

## Datos del producto

Información general		Temperatura	
Fuente de luz reemplazable	No	Tiempo de irrupción	0,000027 ms
Controlador incluido	Sí	Consumo de energía	36 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	4.000 lm	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Cable	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	111 lm/W	Temperatura	
Índice de producción de color (IRC)	≥80	Rango de temperatura ambiente	-10 a +45 °C
Operación y aspectos eléctricos		Controles y atenuación	
Voltaje de entrada	100 a 277 V	Regulable	No
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Corriente de irrupción	10,24 A		

## Panel LED Essential RC048 G2

Salida luminica constante	No
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	1.210 mm
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>	
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)

<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA
Full EOC	871951450691699
Código del pedido	911401855081
N.º de material (12NC)	911401855081
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514506916
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8719514507012

