

12DLFCLED60SV30B

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Modelo (s): | 12DLFCLED60SV30B |
| Nombre (s): | NA |
| Aplicación: | Sobreponer / Suspendido Techo |
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Terminado: | Blanco |
| Pantalla: | PC opalino |
| Índice de Protección [IP]: | 20 |
| Base (portalámpara): | NA |
| Tipo de Lámpara | Integrado LED 12 W |

PARAMETROS ELÉCTRICOS


| | |
|----------------------------|----------------------|
| Tensión Nominal [V~]: | 127 V ~ |
| Consumo de potencia [W]: | 12 W |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 60 Hz |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.11 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm]: | 1100 |
| Temperatura de color [K]: | 3 000 K |
| Color de luz: | Luz cálida brillante |
| Ángulo de apertura [°]: | 100° |
| IRC: | 80 |
| Temperatura de Operación: | -20°/ 45°C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 30000 |
| Atenuable | SI |
| Garantía: | 5 AÑOS |
| Certificación: | NOM-003 |

OBSERVACIONES:

Atenuable



Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*