

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de seguridad, uso pesado, sin fusibles, ventana de visualización, NEMA 1, 600 V, 100 A, 3 polos

VHU363

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	Field installed kit available
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
poder de corte	20 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 40 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 75 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 100 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 20 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminio AWG 14...AWG 1/0 cobre
par de apriete	5.6 N.m AWG 1 ... AWG 3/0 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.5 N.m 8.367 mm² AWG 8 4.0 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
profundidad	178.82 mm
anchura	226.31 mm
altura	554.74 mm
peso del producto	8 kg
Grounding Kit	Field integrado en el gabinete kit disponible
Service Entrance	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	57.4675 cm
Paquete 1 Ancho	26.3525 cm
Paquete 1 Longitud	17.78 cm
Paquete 1 Peso	9 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas