



HUAWEI eKit S310 Series S310-24P4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris



Marca : HUAWEI eKit Familia de productos: S310 Series Código del producto: 98012382

Nombre del producto : S310-24P4X

HUAWEI eKit S310 Series S310-24P4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP+ instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Gris
Capa del interruptor	L2+	Material de la cubierta	Metal
Gestionado por la nube	✓	Indicadores LED	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Código IP (International Protection)	IP20
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Nivel de ruido	63 Db
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Número de módulos SFP+ instalados *	4	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puerto de consola	RJ-45	Fuente de alimentación incluida *	✓
Red		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Adición de vínculos	✓	Consumo de energía (máx.)	485.91 W
Soporte VLAN	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Número de VLANs	4094	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	400 W
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Rango de reenvío	96 Mpps	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 50 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ruta estática	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Seguridad		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Altitud no operativa	0 - 5000 m
Algoritmos de seguridad	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Peso y dimensiones	
Protección contra loops	✓	Ancho	442 mm
Funciones de multidifusión		Profundidad	220 mm
Multidifusión, soporte	✓	Altura	43.6 mm
Diseño		Empaquetado de datos	
Montaje en rack *	✓	Peso del paquete	3.79 kg
Factor de forma	1U		



6901443450145

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.