



Tubos LED Essential T5 Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

Essential LEDtube T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips Essential T5 Mains se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros de energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Vida útil nominal	30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	200 °
Flujo luminoso	1,000 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	112.00 lm/W
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (máx.)	75 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	30 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.92
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Material del foco	Cristal

Tubos LED Essential T5 Mains

Forma del foco	T5
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Marcado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX



Nombre del producto completo	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX
Full EOC	871869673414800
Código del pedido	929001380612
N.º de material (12NC)	929001380612
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0.070 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718696734148
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718696734155

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I
MX


Tubos LED Essential T5 Mains

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX


Lifetime




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

Tubos LED Essential T5 Mains

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

