



Manhattan Docking Station 152990 USB C, 1x Displayport, 1x HDMI, 1x VGA, Negro

MANHATTAN

★★★★★ (0)

SKU: 152990

Principales características:

Descripción

Distribuya fácilmente una sola señal de ultra alta definición (UHD) a múltiples pantallas. El Convertidor de USB-C a Multipuertos de A/V – Hub MST establece un enlace rápido, simple y conveniente entre un dispositivo de medios equipado con USB tipo C (por ejemplo, computadora, tableta, teléfono inteligente, etc.) y una pantalla con conexiones de HDMI, DisplayPort o VGA. Este convertidor traduce perfectamente la señal de audio/video de esa única fuente USB-C en sus formatos apropiados con las especificaciones HD y UHD (hasta 4K @ 60Hz en DisplayPort, 4K @ 30Hz en HDMI y 1080p en VGA) simultáneamente. Solución flexible para muchas aplicaciones de A/V. Ideal para usarse en ferias, salones de clase, salas de videoconferencias, presentaciones, en oficinas y en tiendas o comercios, el Convertidor de USB-C a Multipuertos de A/V – Hub MST divide y distribuye perfectamente una señal sincrónica en modos de espejo o extendidos para múltiples pantallas UHD y HD. La función MST incluida puede crear un video-Wall (muro de video) usando tres pantallas que actúan como una sola, ofreciendo una experiencia más inmersiva, ya sea en una sesión de juego, en una sala de conferencias o en la oficina.

Especificaciones

PESO Y DIMENSIONES

Altura	14 mm
Profundidad	88 mm
Peso	49 g
Ancho	42 mm

DETALLES TÉCNICOS

Sustainability certificates	RoHS
-----------------------------	------

DISEÑO

Certificación	CE, FCC
---------------	---------

Color del producto

Negro

SOFTWARE

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Guía de instalación rápida

Si

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 96%

DESEMPEÑO

Formato de vídeo soportado

480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p

CARACTERÍSTICAS

HDCP

Si