

Sistema de Punto de Venta All-in-One Android 15.6" **PTA0157**

El sistema de punto de venta PTA0156 de 3nStar es un terminal táctil delgado y moderno. Es eficiente y duradero por lo tanto puede manejar las aplicaciones más exigentes.

Cuenta con una pantalla táctil capacitiva TFT LED de 15,6" y opciones que incluyen lector de banda magnética y pantalla de cliente.

Con un procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos 2.0GHz y una gran variedad de puertos IO, el PTA0157 tiene todo lo necesario para manejar cualquier aplicación. El terminal táctil también tiene conectividad inalámbrica a/b/g/n y ethernet y además es de bajo



Features:

- Monitor capacitivo de 10 puntos, TFT LED 15.6" sin bisel: Proporciona una mejor imagen y una mayor sensibilidad al tacto
- Tarjeta madre industrial con procesador Rockchip cuatro núcleos 2.0GHz
- 802.11ac, a/b/g, n Wi-Fi: Conéctate sin esfuerzo en un mundo sin cables
- Bluetooth 4.0: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 5 USB, 2 RS232 y puerto de red
- Opción de un segundo Monitor LCD de 13" para una mejor atención al cliente

| Físicas | |
|----------------------------|--|
| Dimensiones | 398mm x 205mm x 320mm |
| Peso | 5.0Kg. |
| Construcción | Plástico ABS y Aleación de Aluminio |
| Color | Negro |
| Performance | |
| Sistema Operativo | Android 11.0 |
| Procesador | Rock chip RK3568 cuatro núcleos A55, 2.0GHz |
| Memoria | 4GB |
| Almacenamiento | 32GB |
| Expansión de memoria | Ranura para tarjeta MicroSD |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | 802.11ac, a/b/g, n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | 10/100M RJ45 |
| USB | 5 Puertos (3 USB 2.0, 2 USB 3.0) |
| USB dedicado | 1 USB dedicado para MSR |
| Serial RS232 | 1 RS232 DB9 y 1 RS232RJ45 |
| Gaveta de Dinero | 1 puerto RJ11 |
| Salida de Audio | 3.5mm |
| Entrada de Audio | Micrófono Combo 3.5" |
| Pantalla Táctil | |
| Tecnología | Capacitivo 10 puntos |
| Trasmisión | >95% |
| Numero de Toques | Mas de 50,000,000 |
| Monitor | |
| Resolución | 1920 * 1080 |
| Píxel | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| Brillo | 220 cd/m ² |
| Contraste | 500:1(Típica) 400:1(Min) |
| Tiempo de Respuesta | 16ms |
| Angulo de Vision | 90°/80° |
| Numero de Colores | 16,2M |
| Frecuencia Horizontal | 160Khz. |
| Frecuencia Vertical | 153.6Hz |
| Vida Útil | Mas de 50,000 Horas |
| Características Eléctricas | |
| Consumo | 15W con pantalla única, 20W con pantalla doble |
| Salida del Adaptador | DC 12V, 3.3A |
| Entrada del Adaptador | Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 50°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 60°C |
| Humedad | 10% ~ 90% (sin condensación) |

Empaque

| | |
|------------|------------------------|
| Contenido | Adaptador de corriente |
| Tamaño | 270mm x 460 mm x 410mm |
| Peso Bruto | 6.15Kg |

Certificaciones y Garantía

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Certificaciones | CE, RoHS, FCC, ISO 9001-2008 |
| Garantía | 1 año (Garantía extendida opcional) |

Accesorios:



Pantalla Cliente 13"
PTA0156-M13



Lector de Tarjeta de
Crédito
PTA0156-MSR

