

Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con chasis grafito Simon 25 Plus

REF 25425-38



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127 V~

DIMENSIONES (MM)

75.25 x 114.15

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005;NMX-J-508-ANCE-2035

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

43 MMT

ANCHO PRODUCTO

74.8 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

113.6 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.365 DMQ

PESO NETO

134 GRM

PESO BRUTO

168.133 GRM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

45 MMT

ANCHO EMBALAJE

81 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

118 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.43 DMQ

PESO NETO

134 KGM

PESO BRUTO

0.158 KGM

EAN EMBALAJE

7506020301163