

Interruptor sencillo 2 vías con led 10A 127V~ grafito Simon 26

REF 2600104-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

INTENSIDAD (A)

10 AX

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

22.7 MMT

ANCHO PRODUCTO

37.5 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

50.3 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.043 DMQ

PESO NETO

15 GRM

PESO BRUTO

25.7 GRM

EAN PRODUCTO

7506207320307

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

135 MMT

ANCHO EMBALAJE

94 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

202 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.563 DMQ

PESO NETO

300 KGM

PESO BRUTO

0.514 KGM

EAN EMBALAJE

7506207321564