

## Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad 15A 127V grafito Simon 25 Plus

REF 25424-38



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

#### ACABADO

Grafito

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

## INTENSIDAD (A)

15 A

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Insertion

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

127/220 V~

## DIMENSIONES (MM)

66.93mm x 43.43mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

41.2 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

41.6 MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

67.4 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.116 DMQ

PESO NETO

72.55 GRM

PESO BRUTO

72.55 GRM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

46 MMT

ANCHO EMBALAJE

139 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

227 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.451 DMQ

PESO NETO

725.5 KGM

PESO BRUTO

0.726 KGM

EAN EMBALAJE

7506020301156