

Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con placa Grafito Simon 26

REF 2600425-068



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa, chasis, placa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VOLTAJE (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

43 MMT

ANCHO PRODUCTO

85 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

120 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.438 DMQ

PESO NETO

165 GRM

PESO BRUTO

185 GRM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

60 MMT

ANCHO EMBALAJE

87 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

126 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.657 DMQ

PESO NETO

165 KGM

PESO BRUTO

0.185 KGM

EAN EMBALAJE

7506207326835