

# Interruptor de 4 vías 16A 127-220V grafito Simon 25 Plus

REF 25251-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

## INTENSIDAD (A)

16 A

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

127/220 V~

## DIMENSIONES (MM)

37.84mm x 22.31mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

22.2 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

42 MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

41.2 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.038 DMQ

PESO NETO

22 GRM

PESO BRUTO

25.11 GRM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

45 MMT

ANCHO EMBALAJE

85 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

224 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.857 DMQ

PESO NETO

440 KGM

PESO BRUTO

0.486 KGM

EAN EMBALAJE

7506020301125