

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5




La línea de lámparas LED SUPERSTAR T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs garantizando 5 años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
Reemplazo directo mismo tamaño T5 14 W, 28 W y 54 W
- Vida Útil de 50 000 horas
- Driver integrado
- Sin uso de balastro



Conexión eléctrica en el extremo con el logo de OSRAM. El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Características



- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K*, 6 500 K
- Eficacia: Hasta 150 lm / W
- No Atenuable
- Potencias: 7.5 W, 15 W y 26 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~

*Solo en potencia de 15W y 26W

Visite Ledvance-latam.com

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5





Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos				
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)	
87892	LED SUPERSTAR T5 7.5W/830 G5 100-277	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	75-35	900	3000	>80	120	
85828	LED SUPERSTAR T5 7.5W/840 G5 100-277	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	75-35	900	4000	>80	120	
85829	LED SUPERSTAR T5 7.5W/865 G5 100-277	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	75-35	900	6500	>80	120	
85830	LED SUPERSTAR T5 15W/830 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	3000	>80	123	
85831	LED SUPERSTAR T5 15W/840 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	4000	>80	123	
85832	LED SUPERSTAR T5 15W/850 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	5000	>80	123	
85833	LED SUPERSTAR T5 15W/865 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	6500	>80	123	
85834	LED SUPERSTAR T5 26W/830 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3600	3000	>80	138	
85835	LED SUPERSTAR T5 26W/840 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	4000	>80	150	
85836	LED SUPERSTAR T5 26W/850 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	5000	>80	150	
85837	LED SUPERSTAR T5 26W/865 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	6500	>80	150	

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5



Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Piezas por caja
87892	LED SUPERSTAR T5 7.5W/830 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85828	LED SUPERSTAR T5 7.5W/840 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85829	LED SUPERSTAR T5 7.5W/865 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85830	LED SUPERSTAR T5 15W/830 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85831	LED SUPERSTAR T5 15W/840 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85832	LED SUPERSTAR T5 15W/850 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85833	LED SUPERSTAR T5 15W/865 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85834	LED SUPERSTAR T5 26W/830 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85835	LED SUPERSTAR T5 26W/840 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85836	LED SUPERSTAR T5 26W/850 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25
85837	LED SUPERSTAR T5 26W/865 G5 100-277	50 000	50 000	G5	Opalino	T5	25

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
87892	LED SUPERSTAR T5 7.5W/830 G5 100-277	4058075196698	4058075196704	107	2675
85828	LED SUPERSTAR T5 7.5W/840 G5 100-277	4058075196711	4058075196728	107	2675
85829	LED SUPERSTAR T5 7.5W/865 G5 100-277	4058075196735	4058075196742	107	2675
85830	LED SUPERSTAR T5 15W/830 G5 100-277	4058075196759	4058075196766	211	5275
85831	LED SUPERSTAR T5 15W/840 G5 100-277	4058075196773	4058075196780	211	5275
85832	LED SUPERSTAR T5 15W/850 G5 100-277	4058075196797	4058075196803	211	5275
85833	LED SUPERSTAR T5 15W/865 G5 100-277	4058075196810	4058075196827	211	5275
85834	LED SUPERSTAR T5 26W/830 G5 100-277	4058075196834	4058075196841	221	5525
85835	LED SUPERSTAR T5 26W/840 G5 100-277	4058075196858	4058075196865	221	5525
85836	LED SUPERSTAR T5 26W/850 G5 100-277	4058075196872	4058075196889	221	5525
85837	LED SUPERSTAR T5 26W/865 G5 100-277	4058075196896	4058075196902	221	5525

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
87892	LED SUPERSTAR T5 7.5W/830 G5 100-277	565 x 22 x 22	125.44	625 x 140 x 150	3136
85828	LED SUPERSTAR T5 7.5W/840 G5 100-277	565 x 22 x 22	125.44	625 x 140 x 150	3136
85829	LED SUPERSTAR T5 7.5W/865 G5 100-277	565 x 22 x 22	125.44	625 x 140 x 150	3136
85830	LED SUPERSTAR T5 15W/830 G5 100-277	1165 x 22 x 22	245.4	1225 x 140 x 150	6135
85831	LED SUPERSTAR T5 15W/840 G5 100-277	1165 x 22 x 22	245.4	1225 x 140 x 150	6135
85832	LED SUPERSTAR T5 15W/850 G5 100-277	1165 x 22 x 22	245.4	1225 x 140 x 150	6135
85833	LED SUPERSTAR T5 15W/865 G5 100-277	1165 x 22 x 22	245.4	1225 x 140 x 150	6135
85834	LED SUPERSTAR T5 26W/830 G5 100-277	1165 x 22 x 22	255.4	1225 x 140 x 150	6385
85835	LED SUPERSTAR T5 26W/840 G5 100-277	1165 x 22 x 22	255.4	1225 x 140 x 150	6385
85836	LED SUPERSTAR T5 26W/850 G5 100-277	1165 x 22 x 22	255.4	1225 x 140 x 150	6385
85837	LED SUPERSTAR T5 26W/865 G5 100-277	1165 x 22 x 22	255.4	1225 x 140 x 150	6385