



Inyector PoE pasivo 48vcc Grandstream – G0720480050

Inyector PoE pasivo gigabit para Grandstream GWN7605, GWN7605LR, GWN7615, GWN7630, GWN7630LR, GWN7660, GWN7660LR y GWN7664.

Datos técnicos del inyector PoE G0720:

Estándar PoE Sin detección: inyector pasivo

Potencia de entrada: 100-240 V CA; 50-60 Hz 0,75 A

Salida de alimentación a través de Ethernet Salida: 48V0.5A

El consumo de energía: 24 W máx.

Asignación y polaridad de pines RJ-45 Potencia: pines 4/5 (+), 7/8 (-)

Velocidad de datos: 10/100/1000Mbps

MTBF: 500K Horas

Aprobación de seguridad: UL/cUL,GS,CB,FCC,CE

Eficiencia VI

Normas: IEEE802.310Base-TIEE, 802.3U 100Base-TX, IEEE 802.3ab1000Base-TIEEE 802.3af

Alimentación a través de Ethernet, IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet Plus

Indicador LED Alimentación de CA; PoE activo

Interfaz: 1 "Datos" en puerto Ethernet RJ-45 1 puerto Ethernet RJ-45 de salida

"Data+Power" 1 toma de corriente de entrada de CA