

H-TLED-60-IP65-5050

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD, exterior



DESCRIPCIÓN

Modelo	H-TLED-60-IP65-5050
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, exterior
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día)
Dimensiones	5 m 1.0 cm 0.25 cm
Corte	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	2 años
Conector	Conector Plug In
Alimentación	12 V $\overline{\text{--}}$
Potencia	55 W 10 W x m
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	≥70
Eficiencia luminosa	BC 40 lm/W LD 30 lm/W
Lúmenes	BC 2000 lm LD 1500 lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	15,000 h
Accesorios	N/A
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)