



MLED14-N

Minilight lineal LED con apagador integrado, ideal para aplicaciones específicas, como luz indirecta, gabinetes, espacios reducidos y góndolas de exhibición, interconectables hasta diez luminarias con encendido individual.

Producto:	Luminaria de LED
Descripción:	Minilight interconectable
Modelo:	MLED14
Marca:	Iluminación Megamex
Flujo Luminoso:	1 120 lm
Temperatura de Color:	6 500 K
Ángulo de Haz:	120°
IRC:	80
Eficiencia:	80 lm/W
Tensión de Alimentación:	90 - 260 V~
Corriente:	0,15 - 0,05 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	14 W
Consumo de energía:	14 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	30 000 h
Temperatura Ambiente:	-25 a 45 °C
Humedad Relativa:	10 - 90%
Grado IP:	IP40
Uso:	Interiores
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Color de Cuerpo:	Blanco



	Center Beam LUX	Beam Width V H	
2m	74.06 LUX	23.4m	5.8m
4m	18.52 LUX	46.8m	11.6m
6m	8.23 LUX	70.3m	17.5m
8m	4.63 LUX	93.7m	23.3m
10m	2.96 LUX	117.1m	29.1m
12m	2.06 LUX	140.5m	34.9m

Vert.Spread:160.7 Horiz.Spread:111.1

