

EMERGENCIA R1 MINI



Luminario LED de Emergencia para Interiores

Luminario con cuerpo hecho en termoplastico ABS con dos spots dirigibles para la adecuada señalización de rutas de evacuación y/o salidas de emergencia. Cuenta con boton de prueba y con una batería de 3.7V/1200mAH Li-ion (Ión de Litio), con tiempo de carga de 24 horas y hasta 100 minutos de respaldo. Clasificación de seguridad II. Ideal para aplicaciones Interiores como tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, bares, salas de cine entre otras.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Corriente Current (A)
P23822-01	EMERGENCIA R1 MINI	1.5	150	100	6 000	0.031 - 0.014

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	20
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	Tipo de LED / LED type	SMD 2835
Temperatura de Color / CCT	6000 K	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	500 ciclos	Factor de potencia / Power factor	>0.4
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Material del cuerpo / Housing Material	ABS
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	0° - 40° C	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer / Surface

Dimensiones

Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
EMERGENCIA R1 MINI	349	105	89	0.49

