

## H-TLED-120-2835

Tira flexible  
120 LEDs x metro, 2835 SMD, interior



### DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	H-TLED-120-2835
<b>Descripción</b>	Tira flexible 120 LEDs x metro, 2835 SMD, interior
<b>Tonalidades</b>	BC (Blanco cálido)   LD (Luz de día)
<b>Dimensiones</b>	5 m   0.8 cm   0.2 cm
<b>Corte</b>	Cada 2.5 cm (zona de corte marcada)
<b>LED / m</b>	120 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	2835 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 5 metros
<b>Uso</b>	Interior
<b>Atenuable</b>	Si
<b>Controlador compatible</b>	N/A
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20° C   50° C
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Conector</b>	Cables sin conector
<b>Alimentación</b>	12 V <sup>==</sup>
<b>Potencia</b>	50 W x 5 m   10 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Índice de reproducción cromática</b>	≥70
<b>Eficiencia luminosa</b>	BC 117.6 lm/W   LD 125 lm/W
<b>Lúmenes</b>	BC 5800 lm   LD 6250 lm
<b>Temperatura de Color</b>	BC 3000 K - 3300 K   LD 6000 K - 7000 K
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	15,000 h
<b>Accesorios</b>	N/A
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)