



MLED-5050SMD-127V

Manguera flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD, exterior 25 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-5050SMD-127V
Descripción	Manguera flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, exterior 25 m
Tonalidades	2500K BC (Blanco cálido) LD (Luz de día)
Dimensiones	25 m 1.35 cm 0.7 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LEDs por metro	60 LEDs x m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Sí
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	1 Accesorio de conexión incluido
Protección eléctrica	Fusibles en el accesorio de alimentación
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	250 W x 25 m 10 W x m
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	2500K N/A BC ≥ 70 IRC LD ≥ 70 IRC
Eficiencia luminosa	2500K 52.7 lm/W BC 67 lm/W LD 67.2 lm/W
Lúmenes	2500K 13195 lm BC 16750 lm LD 16800 lm
Temperatura de Color	2500K 2300 K - 2700 K BC 3000 K - 3300 K 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30 000 horas
Tiempo de encendido	10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas
Accesorios	25 clips + 1 conector + 2 cables de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)