

MLED-60-IP45-5050-127V-CD

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD 127 V, exterior



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP45-5050-127V-CD
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD 127 V, exterior
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día) AMB (Ámbar) 2500K
Dimensiones	5 m 1.2 cm 0.4 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 50 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	Conector especial de clavija incluida
Alimentación	127 V ~ 60 Hz
Potencia	65 W x 5 m 13 W x m
Índice de protección	IP45
Índice de reproducción cromática	2500K 70 IRC AMB N/A BC 75 IRC LD 75 IRC
Eficiencia luminosa	2500K 70 lm/W AMB 6 lm/W BC 73.8 lm/W LD 80 lm/W
Lúmenes	2500K 4500 lm AMB 400 lm BC 4800 lm LD 5200 lm
Temperatura de Color	BC Blanco cálido 3000 K - 3300 K LD Luz de día 6000 K - 7000 K 2500K 2400 k - 2700 K AMB N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30,000 h
Accesorios	10 clips + 1 cable de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)