



# MLED10-N

Minilight lineal LED con apagador integrado, ideal para aplicaciones específicas, como luz indirecta, gabinetes, espacios reducidos y góndolas de exhibición, interconectables hasta diez luminarias con encendido individual.

<b>Producto:</b>	Luminario de LED
<b>Descripción:</b>	Minilight interconectable
<b>Modelo:</b>	MLED10
<b>Marca:</b>	Iluminación Megamex
<b>Flujo Luminoso:</b>	800 lm
<b>Temperatura de Color:</b>	6 500 K
<b>Ángulo de Haz:</b>	120°
<b>IRC:</b>	80
<b>Eficiencia:</b>	80 lm/W
<b>Tensión de Alimentación:</b>	90 - 260 V~
<b>Corriente:</b>	0,11 - 0,04 A
<b>Frecuencia:</b>	50/60 Hz
<b>Potencia:</b>	10 W
<b>Consumo de energía:</b>	10 Wh
<b>Factor de Potencia:</b>	0.9
<b>Vida media:</b>	30 000 h
<b>Temperatura Ambiente:</b>	-25 a 45 °C
<b>Humedad Relativa:</b>	10 - 90%
<b>Grado IP:</b>	IP40
<b>Uso:</b>	Interior
<b>Garantía:</b>	3 años
<b>Material de Cuerpo:</b>	Aluminio
<b>Color de Cuerpo:</b>	Blanco

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	54.31 LUX	22.0m	5.8m
4m	13.58 LUX	44.0m	11.6m
6m	6.03 LUX	66.0m	17.5m
8m	3.39 LUX	88.0m	23.3m
10m	2.17 LUX	110.0m	29.1m
12m	1.51 LUX	132.0m	34.9m

Vert.Spread:159.5      Horiz.Spread:111.1

