

SM-16F-S

Sensor de movimiento, 180°, 127 V~, uso exterior, 1 sensor infrarrojo



DESCRIPCIÓN

Modelo	SM-16F-S
Descripción	Sensor de movimiento, 180°, 127 V~, uso exterior, 1 sensor infrarrojo
Dimensiones	8.02 cm 6.82 cm 5.55 cm
Uso	Interior Exterior
Garantía	3 años
Característica	Como parte de luminarios y alumbrados
Montaje	Sobrepuesto pared techo
Sensor	Infrarrojo
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia de consumo	0.5 W
Potencia máxima de carga	Incandescente 500 W Fluorescente 200 W LED 200 W
Índice de protección	IP44
Ángulo de detección	180°
Distancia de detección	12 m máx. (<24° C)
Altura de instalación	1.8 m 2.5 m
Velocidad de detección	0.6 m/s 1.5 m/s
Tiempo de encendido	Mín. 10 seg. ± 3 seg. - Máx. 15 mín. ± 2 min.
Temperatura de operación	-20° C 40° C
Control de luz ambiente	<3 - 2000 LUX (ajustable)
Humedad máxima de ambiente	<93 % RH
Certificado	NOM-003-SCFI (NMX-J-508-ANCE)

