

TLED-168-2110

Tira flexible
168 LEDs x metro, 2110 SMD, interior



DESCRIPCIÓN

Modelo	TLED-168-2110
Descripción	Tira flexible 168 LEDs x metro, 2110 SMD, interior
Tonalidades	3000K 6000K
Dimensiones	5 m 0.4 cm 0.4 cm
Corte	Cada 4 cm (zona de corte marcada)
LED / m	168 LED/m
Tipo de LED	2110 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Interior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-25° 45° C
Garantía	5 años
Conector	Cables sin conector
Alimentación	24 V $\overline{\text{=}}$
Potencia	50 W x 5 m 10 W x m
Índice de protección	IP20
Índice de reproducción cromática	90 IRC
Eficiencia luminosa	3000K 87 lm/W 6000K 96 lm/W
Lúmenes	3000K 4350 lm 6000K 4800 lm
Temperatura de Color	3000K 3000 K - 3300 K 6000K 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	35,000 h
Accesorios	N/A
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)

