



## Dahua Technology DH-SD22204DB-GC cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo



**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DH-SD22204DB-GC

**Nombre del producto :** DH-SD22204DB-GC

Cámara PTZ HDCVI Starlight de 2MP y 4x

Dahua Technology DH-SD22204DB-GC cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo:

Con su potente zoom óptico y capacidades precisas de giro e inclinación, la serie de cámaras HDCVI PTZ proporciona una solución todo en uno para monitoreo a gran escala. Aprovecha la última tecnología de luz estelar, lo que le permite producir imágenes muy detalladas incluso en condiciones de poca luz. Estas cámaras ofrecen un control fluido y una protección de alto nivel que les permite cumplir con los requisitos de videovigilancia en escenas pequeñas y medianas.

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Colocación compatible *	Interior y exterior	Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Contro PTZ	✓	Velocidad de cuadro	30 fps
Modos PTZ	8 Tour, Secuencia preestablecida	Emisión de vídeo	✓
Protocolos PTZ	Pelco-P/D	Reducción de ruido	✓
Puntos predefinidos	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Modo día / noche	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	Rango de bits	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
	FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Domo	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tipo de montaje *	Techo	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Color del producto *	Blanco	Audio	
Código IP (International Protection)	IP66	Relación señal/ruido (SNR)	50 Db
Código IK	IK10	Red	
Cámara fotográfica		Ethernet *	✗
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Wifi *	✗
Control de inclinación de la cámara	✓	Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0.0005 Lux	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	99.1°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión del objetivo, vertical	53.4°	Lector de tarjeta integrado	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117.7°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Memoria interna	256 MB
Velocidad de inclinación	60 °/seg	Capacidad de ROM	128 MB
Rango de paneo	0 - 355°	Puertos e Interfaces	
Velocidad de paneo	100 °/seg	Puertos RS-485	1
Velocidad de panorámica prefijada	100 °/seg	puertos de salida BNC	1
Balance de blancos	ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30000 s		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Detección de movimiento en video	
Escaneado progresivo		Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Tipo de alimentación *	CC
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Consumo energético	7 W
Sistema de lentes		Consumo de energía (máx.)	9 W
Capacidad de zoom		Voltaje de salida CC	12
Zoom óptico	4x	Corriente de salida CC	1 A
Zoom digital	16x	Condiciones ambientales	
Distancia de detección	151.7 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Distancia de observación	59.9 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	30.3 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de longitud focal	2.7 - 11 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Enfoque	Motorizado/Manual	Peso y dimensiones	
Distancia de identificación	15.2 m	Altura	88.9 mm
Visión nocturna		Diámetro	12.2 cm
Visión nocturna *		Peso	600 g
Tipo de LED	IR	Peso del paquete	650 g
Vídeo		Tipo de empaque	Caja
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Contenido del empaque	
Total de megapíxeles *	2 MP	Número de cámaras *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date