



TP-Link Archer AXE75 router inalámbrico Gigabit Ethernet Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Marca : TP-Link **Familia de productos:** Archer **Código del producto:** ARCHER AXE75

Nombre del producto : Archer AXE75

TP-Link Archer AXE75. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Prevención de ataques DoS	✓
DSL WAN *	✗	Protección DDoS	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Filtro de direcciones MAC	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Filtro de dirección IP	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Filtro de URL	✓
Características de LAN inalámbrico		Soporte DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5400 Mbit/s	DHCP, cliente	✓
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	2402 Mbit/s	Diseño	
Red		Color del producto	Negro
Ethernet *	✓	Montaje de pared	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Indicadores LED	Corriente, WAN, WLAN
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Tipo de producto *	Router de mesa
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n	Contenido del empaque	
Reenvío de puertos	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Desencadenamiento del puerto	✓	Adaptador AC incluido	✓
DNS dinámico (DDNS)	✓	Guía de instalación rápida	✓
Ruta estática	✗	Sustentabilidad	
Número de redes de invitados (2.4 GHz)	1	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
		Certificados de sustentabilidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
		Antena	
		Diseño de la antena *	Externo

Red		Antena	
Número de redes de invitados (5 GHz)	1	Cantidad de antenas	6
Soporta Samba (almacenamiento)	✓	Antena desmontable (s)	✓
Servidor FTP integrado	✓	Potencia de transmisión FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz)	
Servidor VPN	OpenVPN Server		
Servidor de medios	✓		
Traspase VPN	✓		
Soporte VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server		
Puertos e Interfaces		Características	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Procesador incorporado	✓
Puerto USB *	✓	Frecuencia del procesador	1700 MHz
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Núcleos del procesador	4
Características de administración		Firmware actualizable	✓
Administración basada en web	✓	Control de energía	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tipo de alimentación *	CC
Conexión lista LAN	✓	Voltaje de salida	12 V
Estadísticas de la telefonía móvil	✓	Corriente de salida	2.5 A
Botón de restaurar	✓	Condiciones ambientales	
Botón WPS	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Seguridad		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Algoritmos de seguridad	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3	Peso y dimensiones	
Cortafuegos	✓	Ancho	272.5 mm
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall	Profundidad	147.2 mm
Accesode invitados	✓	Altura	49.2 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	328 mm
		Largo del paquete	265 mm
		Alto del paquete	120 mm
		Peso del paquete	1.53 kg
		Número de productos incluidos	1 pieza(s)
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990



4897098687482



4897098687222



0840030707483



840030707483

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.