



LED EMERGENCIA IP65

Luminario LED de Emergencia para Interiores con IP65

Luminario ligero, fabricado en policarbonato con difusor transparente/opalino con distribución de luz omnidireccional en 120°, para una señalización de rutas de evacuación y/o salidas de emergencia en ambientes húmedos, con riesgo de salpicaduras o espacios exteriores en marquesina gracias a su IP65. Cuenta con botón de prueba e indicador de carga. Su batería es de 7.2V/1500mAH de Li-Ion (Ion de Litio), con tiempo de carga de 24 horas y hasta 3 horas de respaldo. Clasificación de seguridad II. Ideal para aplicaciones como estacionamientos, espacios con salpicaduras, cocinas, exteriores en marquesina o pared, estacionamientos, entre otras.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Corriente Current (A)
P26848L-36	LED EMERGENCIA IP65 1.8W 6000K	1.8	300 / 400	166 / 200	6 000	0.037 - 0.016

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	65
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	Tipo de LED / LED type	SMD 2835
Temperatura de Color / CCT	6000 K	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	500 ciclos	Factor de potencia / Power factor	>0.4
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Material del cuerpo / Housing Material	Policarbonato / Polycarbonate
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	0° - 40° C	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer / Surface

Dimensiones

Modelo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(Kg)
EMERGENCIA IP65	269	100	54	0.400

