



Lenovo ThinkSystem SR250 V2 servidor Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2314 2.8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W

Marca : Lenovo

Familia de productos:  
ThinkSystem

Código del producto:  
7D7QA03TLA



Nombre del producto : SR250 V2

Lenovo ThinkSystem SR250 V2. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz, Modelo del procesador: E-2314. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 450 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



| Procesador                           |                      | Diseño   |   |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| Fabricante de procesador *           | Intel                | Color del producto                                       | Negro, Metálico   |
| Familia de procesador *              | Intel Xeon E         | Desempeño  |   |
| Modelo del procesador *              | E-2314               | Gestión de rendimiento                                   | XClarity Standard   |
| Frecuencia del procesador *          | 2.8 GHz              | Nivel de ruido   | 52.6 Db   |
| Frecuencia del procesador turbo      | 4.5 GHz              | Módulo de plataforma confiable (TPM)                     | ✓   |
| Núcleos del procesador               | 4                    | Versión de Trusted Platform Module (TPM)                 | 2.0   |
| Caché del procesador                 | 8 MB                 | Software   |   |
| Chipset de tarjeta madre             | Intel C256           | Sistema operativo instalado *                            | ✗   |
| Número de procesadores instalados    | 1                    | Sistemas operativos compatibles *                        | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Memoria                              |                      | Control de energía                                       |   |
| Memoria interna *                    | 16 GB                | Suministro de energía redundante (RPS), soporte *        | ✓   |
| Tipo de memoria interna *            | DDR4-SDRAM           | Fuente de alimentación *                                 | 450 W   |
| Ranuras de memoria                   | 4x DIMM              | Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1   |
| ECC                                  | ✓                    | Fuente de alimentación, frecuencia de entrada            | 50 - 60 Hz  |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB            | Condiciones ambientales                                  |   |
| Memoria interna máxima *             | 128 GB               | Intervalo de temperatura operativa (T-T)                 | 5 - 45 °C   |
| Medios de almacenaje                 |                      | Intervalo de temperatura de almacenaje                   | -40 - 60 °C   |
| Tipo de unidad óptica *              | ✗                    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento        | 8 - 90%   |
| Red                                  |                      | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje         | 8 - 90%   |
| Controlador LAN                      | Broadcom BCM5720     |  |   |
| Ethernet                             | ✓                    |  |   |
| Tecnología de cableado               | 10/100/1000Base-T(X) |  |   |
| Tipo de interfaz ethernet            | Gigabit Ethernet     |  |   |
| Puertos e Interfaces                 |                      |  |   |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *       | 2                    |  |   |
| Cantidad de puertos USB 2.0          | 1                    |  |   |

| Puertos e Interfaces                                 |               | Condiciones ambientales   |            |
|--|---------------|---------------------------|------------|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1             | Altitud de funcionamiento | 0 - 3050 m |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2             | Peso y dimensiones        |            |
| Cantidad de puerto serial                            | 1             | Ancho                     | 435 mm     |
| Diseño   |               | Profundidad               | 545 mm     |
| Tipo de chasis *                                     | Bastidor (1U) | Altura                    | 43 mm      |
|  |               | Peso                      | 12.3 kg    |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date