



Panel LED SmartBright RC048 G3

RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA

Fuente de alimentación, Blanco

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

| Información general | | Operación y aspectos eléctricos | |
|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fuente de luz reemplazable | No | Voltaje de entrada | 100 a 277 V |
| Controlador incluido | Sí | Frecuencia de línea | 50 or 60 Hz |
| Información técnica sobre la luz | | Corriente de irrupción | 10.24 A |
| Flujo luminoso | 4,260 lm | Tiempo de irrupción | 0.027 ms |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K | Consumo de energía | 34 W |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 125 lm/W | Factor de potencia (fracción) | 0.9 |
| Índice de producción de color (IRC) | ≥80 | Conexión | Unidad de conexiones de 2 polos |
| | | Cable | - |
| | | Clase de protección IEC | Clase de seguridad II |

Panel LED SmartBright RC048 G3

| | |
|--|--|
| Controles y atenuación | |
| Regulable | No |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Fuente de alimentación |
| Salida luminica constante | No |
| Mecánica y carcasa | |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Altura total | 34 mm |
| Código de protección de ingreso | IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables] |
| Peso neto (pieza) | 1.500 kg |
| Aprobación y aplicación | |
| Rango de temperatura ambiente | -10 a +35 °C |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC) | |
| Tolerancia del flujo luminoso | -10% / +10% |

| | |
|---|---|
| Tolerancia del consumo de energía | +/-10% |
| Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC) | |
| Vida útil media L70B50 | 50,000 hora(s) |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA |
| Nombre del producto completo | RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA |
| Full EOC | 872016951371699 |
| Código del pedido | 911401857985 |
| N.º de material (12NC) | 911401857985 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8720169513716 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8720169513792 |

