

EPLSPWUSB

Multicontacto Supresor de Picos para Pared

Características:

- Para tomacorriente de pared.
- Indicador LED de supresión de picos.
- Supresor de 1080 J
- 2 cargadores USB-A (5 V / 3.4 A)



CERTIFICACIONES	SEGURIDAD	ETL
GENERALES	SALIDAS (TOTAL)	6
	COLOR	Blanco
	MATERIAL	Plástico
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	POTENCIA	1800 W
	VOLTAJE	120 Vca
	FRECUENCIA	60 Hz
	CORRIENTE MÁXIMA	15 A
	TIPO DE CONEXIÓN CA	Conexión de pared
SUPRESOR DE PIOS	SUPRESOR DE PICOS	1080 J
	TIEMPO DE RESPUESTA	<1 ns
	MÁXIMO PICO DE CORRIENTE	72000 A
	MÁXIMO PICO DE VOLTAJE	6KV
FILTRO DE RUIDO EM1 / RF1	FRECUENCIA	150KHz ~ 100MHz
	ATENUACION	40dB
CARGADOR USB	SALIDAS (TOTAL)	USB-A x 2 puertos (5V/3.4A), cada uno de 2.4A
EMPAQUE	CAJA	Diseño a color
	DIMENSIONES UNIT. (alto x ancho x profundidad)	12 x 10 x 32 cm
	PESO	0.2 kg