



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Altura total:** 6 m.
- **Cuatro secciones de poste:**
 - Secciones de 1 – 3 superiores de 1.6m cada uno.
 - Sección 4; Base – 1.2mts
- Secciones 1 a 3 con un diámetro en sección de 89 mm y un espesor de pared de 2mm.
- Sección 4: (base) con un diámetro de 140 mm y espesor de pared de 3mm.
- Cada sección del poste está equipada con un anillo a prueba de agua y con tuerca de ajuste.
- **Puerto de acceso aposte:** Tapa de conexiones inferior de 90mmx 200mm de largo.
- **Soporte para cámara fija:** Tubo cuadrado, longitud 350 mm, ancho 58 mm, espesor de pared 2 mm.
- **Soporte de cámara PTZ:** longitud 350 mm, diámetro 48.5 mm, espesor de pared 2mm.
- **Base:** Disco con diámetro exterior de 320mm y 4 agujeros de 60mm con una distancia entre orificios de 270 mm.
- **Pararrayos:** Parte superior del soporte con altura de 350mm y un diámetro de 8mm.

COMPONENTES PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN	QTY (PZAS)	LARGO (mm)	DIAMETRO (mm)	ESPESOR (mm)
Punta de poste	1	1600	89	2
Extensión de poste	2	1600	89	2
Base de poste	1	1200	140	3
Brazo cam. fija	1	350	58 X 58	2
Brazo PTZ	1	350	48,5	2
Pararrayos.	1	350	8	

CIMENTACIÓN

